



FABER CHIMICA S.R.L.
Campo dell' Olmo - 60044 Faberiano (An) Italy
Tel: +39 0732.627178 Fax: +39 0732.22935
www.faberchimica.com

A 1

大理石拋光研磨粉

適用於：大理石、石灰石、人造石及水磨石等。

產品說明：A 1是一種意大利傳統配方之拋光研磨粉，特別針對新磨光及重新拋光後之石材，一般能用於提高石材光澤之用，最適合用於最後拋光及重新磨光後使用。

- 使用方法：
- 1) 使用時要確定石材本身完全潔淨及乾爽。
 - 2) 一般要清洗石材表面的污漬及腊漬等(如有)，清潔後待石材乾爽後才用A 1。
 - 3) A 1是屬於酸性產品，利用熱力滲進石面形成天然拋光面跟新石效果相約，而不會形成外層面。
 - 4) 用150-300轉，重量要達到55KG以上洗地機最好，在清潔盤底加上3M白色纖維墊在地面上運行。
 - 5) 將A 1 (雲石拋光研磨粉)盛入容器中，以水稀釋1份粉比2份水調配好。
 - 6) 把地台約每1平方公里倒上約10克A 1粉與約20毫升水一起，然後用雲石機在範圍內運行來回12至15次，直至A 1 (雲石拋光研磨粉)形成天然亮光便可(可使用玻璃刮刮去石面的漿觀察)。
 - 7) 當完成約5平方米，最好清洗地台一次，若所有位置完成再過清水多一次。
 - 8) 因此產品屬性於酸性，所以完成後一定要清洗表面，若然殘留部份拋光研磨粉，可能會導致腐蝕。
 - 9) 因本產品為高度濃縮及支持環保為理由，所以使用時不要過量，以免在表面弄成反效果。



日常保養：最佳保養方法請使用本系列之防護性產品，便能將石材完全保護。或採用本系列之NEUGEL中性清潔劑，請勿使用太強酸性及鹼性清潔洗滌，以免腐蝕表面組織，更損害本產品之效果，使石材失色無光及脆弱，更可以再次使用A 1來保養失去光澤的表面。

- 注意事項：
- 1) 酸性物品，必須存放於空氣流通及清涼地方，及置於小童觸及不到的地方。
 - 2) 本產品對於不吸水表面完全無效，即如表面做了保護層面，則需要徹底清除才可使用。
 - 3) 使用時要確定沒有任何污漬。
 - 4) 皮膚及眼部不可接觸。
 - 5) 絕對禁止將各種產品混和一起使用，或與其它品牌產品混和使用，免生危險。

覆蓋面積：每公斤可用於100-120平方米。

保存期：如開啟後，一定要把密封蓋緊閉及存於陰涼處。如未開啟密封蓋，請存放於氣溫在攝氏26度/濕度65%，可保存2 - 3年。如溫度高，儲存壽命亦相對減少。

包裝：5公斤裝。