



FABER CHIMICA S.R.L.
Campo dell' Olmo - 60044 Faberiano (An) Italy
Tel: +39 0732.627178 Fax: +39 0732.22935
www.faberchimica.com

BS H₂O

水溶性石底專用防水防鹽劑

適用於：大理石、花崗岩、石灰石及人造石等。

產品說明：BS H₂O是一種獨特堅硬的化學防水層，一經塗上石材底部，就能有效地防止潮濕的濕氣及鹽份從石材底部滲上石材表面，這獨特的化學防水層能有效地防止鹽份積聚於石材，濕氣的侵害，由花崗石及大理石石底引發之銹斑。這產品能適合未完全乾透的石材底部使用，能保持長時間的黏合效果。若果BS H₂O附加於水泥之中，會產生一種強力黏合的壓縮防護層，擁有低吸水效能。



- 使用方法：
- 1) 一般要清洗石材底部的污漬及灰塵等(如有)，清潔後，要待石材乾爽後才可使用BS H₂O。
 - 2) 使用時要保持空氣流通。
 - 3) 用乾淨的軟掃、羊毛掃以及低壓噴壺在底部及四邊薄薄的塗上一層。
 - 4) 任何保護性產品，每做次數越多越好，可看工程情況而定。
 - 5) 完成以上工序，約等半小時，待水溶性石底專用防水防鹽劑完全乾透後才可使用。
 - 6) 因本產品屬於完全水溶性，可適用於石材底部。

日常保養：石材表面日常用快霸牌之NEUGEL中性石材清潔劑清洗，或其他牌子的中性石材清潔劑來清洗石材。

- 注意事項：
- 1) 水溶性物品，必須存放於空氣流通及清涼地方，及置於小童觸及不到的地方。
 - 2) 若果想達到六面防水效果，可使用本產品塗於石底及四邊，再用本系列之SOL 170滲透性防水防潮劑塗於石材表面。
 - 3) 使用時要確定沒有任何污漬。
 - 4) 皮膚及眼部不可接觸。
 - 5) 絕對禁止將各種產品混和一起使用，或與其它品牌產品混和使用，免生危險。

覆蓋面積：每公升可用於20 - 25平方米。

保存期：如開啟後，一定要把密封蓋緊閉及存於陰涼處。如未開啟密封蓋，請存放於氣溫在攝氏26度/濕度65%，可保存2-3年。如溫度高，儲存壽命亦相對減少。

包裝：1 公升裝 / 5 公升裝。