



FABER CHIMICA S.R.L.
Via Dante, 254 - 60044 Fabriano (An) Italy
Tel: +39 0732.627178 Fax: +39 0732.22935
www.faberchimica.com

PAVING MATT

表面密封劑 - 啞光面

適用於：室內或室外麻石及英泥鋪砌的路面。

產品說明：PAVING MATT是一種黏性高、對紫外線非常穩定的聚合物，塗上PAVING MATT能增加石材色澤，又能夠防止食物的油脂、污染物和口香糖黏附著地面，用後要清除這些污漬便更容易。

PAVING MATT是一種特別配方，能夠給麻石及英泥鋪砌的路面有著良好的保護。如塗上後當溶劑乾涸，PAVING MATT有著極佳的滲透力及附著力。



使用方法：1) 使用PAVING MATT之前務必先清除施工位置的沙塵及污垢(包括夾縫位置)。
2) 用滾筒或油掃塗上石材表面。
3) 塗上後確保3小時內沒有人踐踏，或48小時內避免汽車使用施工處。
4) 所有工具使用後可用本系列產品DEC 21清洗。
5) 請以所列的溫度內施工(10°C 至 35°C)。

日常保養：最佳的保養方法是採用本系列之NEUGEL中性清潔劑，請勿使用太強酸性及鹼性清潔洗滌，以免腐蝕表面組織，更損害本產品之效果，使石材失色。

注意事項：1) 可燃性物品，必須存放於空氣流通及清涼地方，及置放於小童觸及不到的地方。
2) 請先去除表面還殘留舊有的密封劑或其他牌子的產品。
3) 必須確定塗上PAVING MATT後之12小時內不會下雨。
4) 使用時要確定沒有任何污漬。
5) 皮膚及眼部不可接觸。

覆蓋面積：每公升可用於3.5-8.0平方米(塗兩層計)。

保存期：如開啟後，一定要把密封蓋緊閉及存於陰涼處。如未開啟密封蓋，請存放於氣溫在攝氏26度/濕度65%。如溫度高，儲存壽命亦相對減少。

包裝：1公升裝。