



FABER CHIMICA S.R.L.
Campo dell' Olmo - 60044 Faberiano (An) Italy
Tel: +39 0732.627178 Fax: +39 0732.22935
www.faberchimica.com

PRO TEX

滲透性防油防污劑

適用於：光面和啞光面大理石及花崗岩。

產品說明：PRO TEX完全滲透性防油防污劑，是一種特別配方的專業高效能防油防污劑能保護光面和啞光面大理石及花崗岩不受污漬、油漬、飲料及果汁等腐蝕表面。若使用本產品於石材及磁磚表面，能有效的防止污漬滲進石材內部形成污斑，當時間一長，便很困難清除。PRO TEX是一種滲透性防護劑，用後不會留下太多殘餘物及不會把石色轉變或加深，也不會影響拋光面。



使用方法：

- 1) 使用時要石材本身完全潔淨及乾爽。
- 2) 要清洗石材表面的污漬及腊漬等(如有)，清潔後待石材乾爽後才可使用。
- 3) PRO TEX是屬於完全滲透性產品，不會形成外層面，使用時要空氣流通。
- 4) 用乾淨的軟掃或羊毛掃在表面薄薄的塗上一層。
- 5) 如要做第二次，則等第一次塗上後約1-2小時再做，效果更佳。
- 6) 任何保護性產品，每做次數越多效果越好，可看工程情況而定。
- 7) 完成以上程序，要待約3-6小時才可使用石材。
- 8) 若發覺在光面石上做完後還有殘餘物，可用毛巾或布碎沾上少許PRO TEX在石材表面用力抹掉，或用打腊機加墊在表面運行，石材便重現原本光澤。
- 9) 因本產品是屬於完全滲透性，可適用於石面。

日常保養：最佳保養方法請使用本系列之NEUGEL中性清潔劑，請勿使用太強酸性及鹼性清潔洗滌，以免腐蝕表面組織，更損害本產品之效果，使石材退色，無光及脆弱。

注意事項：

- 1) 可燃性物品，必須存放於空氣流通及清涼地方，及置於小童觸及不到的地方。
- 2) 本產品對於不吸水表面完全無效，即如表面做了保護層面，則需要徹底清除才可使用。
- 3) 本產品可配合使用本系列之其它防護性產品，並用於同一石材，使表面得到更多元素的保護作用。
- 4) 使用時要確定沒有任何污漬。
- 5) 皮膚及眼部不可接觸。
- 6) 絕對禁止將各種產品混和一起使用，或與其它品牌產品混和使用，免生危險。

覆蓋面積：每公升可用於20-25平方米。

保存期：如開啟後，一定要把密封蓋緊閉及存於陰涼處。如未開啟密封蓋，請存放於氣溫在攝氏26度/濕度65%，可保存2 - 3年。如溫度高，儲存壽命亦相對減少。

包裝：1公升裝 / 5公升裝。

Marble & Granite Stone Care Ltd.
Rm. 903, Omega Plaza, 32 Dundas Street, Kowloon, H.K.
Tel: (852) 2391 0521 Fax: (852) 2789 1678
www.mgstonecare.com.hk