



FABER CHIMICA S.R.L.
Campo dell' Olmo - 60044 Faberiano (An) Italy
Tel: +39 0732.627178 Fax: +39 0732.22935
www.faberchimica.com

SOL 170

滲透性防水防潮劑

適用於：大理石、花崗岩及所有天然石材。

產品說明：SOL 170是一種特別滲透性配方的防水劑，有效於保護大理石、花崗岩、天然石材等。防止水印及水漬呈現於石材表面，並可防止污漬滲入表面、冰霜侵入及防止風化。SOL 170乃高滲透性，更適用於室內及室外，光面及啞光面石材。

- 使用方法：
- 1) 使用時要石材本身完全潔淨及乾爽。
 - 2) 一般要清洗石材表面的污漬及腊漬等(如有)，清潔後待石材乾爽後才可使用。
 - 3) SOL 170是屬於完全滲透性產品，不會形成外層面，使用時要空氣流通。
 - 4) 用乾淨的軟掃、羊毛掃、以及低壓噴壺在表面薄薄的塗上一層。
 - 5) 如要做第二次，則等第一次塗上後約1 - 2小時再做，效果更佳。
 - 6) 任何保護性產品，在質量疏鬆的石材每做次數越多效果越好，可看工程情況而定。
 - 7) 完成以上程序，要待約2-4小時，待防水防潮劑完全滲透後才可使用。
 - 8) 若發覺在光面石上做完後還有殘餘物，可用毛巾或布碎沾上少許SOL 170，在石材表面用力抹掉，或用打腊機加墊在表面運行，石材便重現原本光澤。
 - 9) 因本產品是屬於完全滲透性，可適用於石面。



日常保養：最佳保養方法是採用本系列之NEUGEL中性清潔劑，請勿使用太強酸性及鹼性清潔洗滌，以免腐蝕表面組織，更損害本產品之效果，使石材失色，無光及脆弱。

- 注意事項：
- 1) 可燃性物品，必須存放於空氣流通及清涼地方，及置於小童觸及不到的地方。
 - 2) 本產品對於不吸水表面完全無效，即如表面做了保護層面，則需要徹底清除才可使用。
 - 3) 本產品可配合使用本系列之其它防護性產品，並用於同一石材，使表面得到更多元素的保護作用。
 - 4) 使用時要確定沒有任何污漬。
 - 5) 皮膚及眼部不可接觸。
 - 6) 絕對禁止將各種產品混和一起使用，或與其它品牌產品混和使用，免生危險。

覆蓋面積：每公升可用於20-25平方米。

保存期：如開啟後，一定要把密封蓋緊閉及存於陰涼處。如未開啟密封蓋，請存放於氣溫在攝氏26度/濕度65%，可保存2 - 3年。如溫度高，儲存壽命亦相對減少。

包裝：1公升裝 / 5公升裝 / 10公升裝 / 25公升裝 / 60公升裝